

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



ZWEI IN EINS
AUSGLEICHEN UND DÄMMEN



**DRUCKFEST
UND
WÄRME-
DÄMMEND**

WKM 10
WÄRMEDÄMMENDER
KIMMSCHICHTMÖRTEL

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

WKM 10

Wärmedämmender Kimmschichtmörtel
Leichtmauermörtel M10 gemäß DIN EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,27$ W/(mK)

- zum Ausgleichen von Unebenheiten der Rohbetondecke am Wandfuß (Anlegen der Kimmschicht)
- zur Vermörtelung von Stoßfugen
- für außen und innen

Eigenschaften

- gute Wärmedämmeigenschaften
- erhöhte Druckfestigkeit
- gute Kellengängigkeit
- hohe Ergiebigkeit
- eingestelltes Wasserrückhaltevermögen
- gute Haftung am Stein

Lieferformen

- 25 kg/Sack
- lose im Container



Stand 08/2019 - Nr. 2176 - FMC

Weitere Informationen zu Anwendungsbereichen und Verarbeitung sowie die technischen Daten finden Sie im technischen Merkblatt oder im Web unter: www.quick-mix.de

